

DIE LUBRIC 600

VATTENBLANDBART FORMSMÖRJMEDEL FÖR PRESSGJUTNINGSFORMAR

DIELUBRIC 600 är ett vattenblandbart formsmörjmedel för pressgjutning av aluminium från **PETROFER-HILDESHEIM**.
Produkten är mycket högt vattenblandbar med hög smörjeffekt.

DIELUBRIC 600 bildar en mycket jämn beläggning på formar och ger god smörjning åt gjutformens rörliga delar. Den innehåller organiska additiv som ger släpp- och smörjning samt hög temperaturrestans. Uppbyggnad av smörjmedelsrester i formar eller på detaljer sker ej. Produkten innehåller inga mineraloljor eller andra farliga tillsatser. Det bildas ej heller farliga ångor eller rök, utan omgivningsluften förblir klar utan rökgaser.

DIELUBRIC 600 blandas mycket lätt med vatten. Den används i utspädningar från 1:80 upp till 1:200.
Extremt svåra detaljer eller i tunna delar av detaljen där överhettningensrisken är stor erfordras en högre koncentration på 1:40.
Appliceringen sker enklast genom sprayutrustningen som används till vanliga vattenblandbara släppmedel.

TEKNISKA DATA

Färg	vit
pH-värde	ca 9,20 i 20°C
Specifik vikt	0,997 g/cm ³
Viskositet	ca 3 mm ² /s i 20°C